

Wallbox Mennekes AMTRON Xtra 22 C2



Die wichtigsten Daten auf einen Blick

- Ladeleistung 22 kW
- LED-Statusanzeige
- Multifunktionstaster
- integrierter Personen- und Leitungsschutz
- geeichter digitaler Energiezähler
- Bedienung per Charge App über LAN/WLAN
- mit fest angeschlossenem Ladekabel
- integrierte Kabelaufhängung

Eingang/Stromanschluss

Netzanschluss	5 x 10 mm ²
Nennspannung	400 V
Nennstrom	32 A
Netzfrequenz	50 Hz
Vorsicherung	gemäß Typenschild/Konfiguration
Anschlussklemmen	starr 5 x 10 mm ² flexibel 5 x 6 mm ²

Ausgang/Fahrzeuganschluss

Anschlusstechnik	einzelnes Ladekabel mit Typ 2 Kupplung, ca. 7,5 m
Ausgangsspannung	230/400 V
Maximaler Ladestrom	32 A
Maximale Ladeleistung	22 kW

Absicherung/Einbauten

RCCB	FI Typ B, 30 mA
DC-Fehlerstromerkennung	elektronisch
Energiezähler	ja
Installationsschutz	16 A, 4-polig

Wallbox Mennekes AMTRON Xtra 22 C2

Arbeitsbedingungen

Umgebungstemperatur Betrieb	-25 bis 40 Grad
Relative Luftfeuchtigkeit	max. 95 % (nicht kondensierend)
Schutzklasse	II
Überspannungskategorie	III
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart Gehäuse	IP44

Maße/Gewicht

Bauart	Wandgehäuse
Material (Gehäuse)	AMELAN®
Gehäusefarbe	RAL 9006
Blendenfarbe	RAL 9005
Abmessungen (HxBxT)	475 mm x 259 mm x 220 mm
Gewicht	8,5 kg

Abmessungen

